



F i c h e T e c h n i q u e

Pieri® Prelor 3 (anciennement PRELOR 3)

Lasure pour bétons de parement

FONCTION :

Lasure béton permettant la mise en teinte des bétons bruts de décoffrage gris ou blancs préfabriqués ou coulés en place. La nature du produit valorise les supports béton en atténuant leurs défauts et en leur conférant une protection antigraffiti.

MODE D'ACTION :

Le procédé Pieri® Prelor 3 se compose de deux produits applicables successivement :

- ✓ Le primaire : permet de réguler la porosité et d'uniformiser le support béton. Existe en trois versions : fixateur incolore, régulateur de fond, fixateur égalisateur.
- ✓ La finition teintée, transparente, fait ensuite ressortir la couleur, le veinage et le pommelage du béton et apporte des performances antigraffiti.

DOMAINES D'UTILISATION :

- ✓ Façades béton
- ✓ Soubassement
- ✓ Garde-corps et acrotères
- ✓ Vêtures
- ✓ Bardages béton
- ✓ Décoration intérieure

MISE EN OEUVRE :

Les bétons doivent être âgés d'au moins trois semaines. Le support doit être propre, débarrassé des poussières et exempt d'efflorescences. Chaque produit s'applique au rouleau poil court à raison de 5 à 7 m²/litre pour le primaire, 8 à 10 m²/litre pour la finition teintée, en respectant un temps de séchage entre couches de 3 à 5 heures au moins, sans excéder 3 jours.

Choix du primaire :

- ✓ Pour des supports béton de haute qualité, sans défauts apparents, nous conseillons FIXATEUR INCOLORE qui permet de garder une totale transparence et valorise ainsi la texture béton.

- ✓ Pour des supports de qualités moyennes, avec quelques défauts de teintes, pommelage excessifs... nous conseillons REGULATEUR DE FOND qui, par sa nature semi opacifiante, permet d'uniformiser légèrement le support sans affecter la texture du matériau.

- ✓ Pour des supports de moins bonnes qualités esthétiques avec variation de teinte, résidus de décoffrants, ravinages, ragréages... nous conseillons FIXATEUR EGALISATEUR qui, par sa nature opacifiante, masque totalement les défauts et permet d'uniformiser le support béton. Pour le FIXATEUR EGALISATEUR teinté blanc ou tons pastels, nous conseillons deux couches pour une parfaite opacification du support.

Pour plus de renseignements, consulter notre cahier des charges de mise en œuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Pieri® Prelor 3 FIXATEUR INCOLORE : Liquide blanchâtre légèrement gélifié
- ✓ Pieri® Prelor 3 REGULATEUR DE FOND : Liquide grisâtre
- ✓ Pieri® Prelor 3 FIXATEUR EGALISATEUR : Liquide existant en de très nombreuses teintes standard reproduites sur nuancier (contacter nos services)
- ✓ Tous les primaires Pieri® Prelor 3 sont ininflammables et craignent le gel
- ✓ Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage
- ✓ Pieri® Prelor 3 FINITION TEINTEE : Solution à 2 composants
- ✓ Point éclair : 57°C (Méthode SETAFASH)
- ✓ Vie en pot après mélange : 4 heures à 20°C environ (pour un emballage de 10 litres)
- ✓ Agiter avant emploi
- ✓ Nettoyage du matériel à l'aide de Pieri® Tool PU avant durcissement. Existe en 20 teintes standard reproduites sur nuancier.

CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine fermé.

CONDITIONNEMENT :

- ✓ Fixateur Incolore, Régulateur de Fond, Fixateur Egalisateur : 20 litres.
- ✓ Finition Teintée : 10 litres (A+B)

SÉCURITÉ :

- ✓ Fixateur Incolore, Régulateur de Fond, Fixateur Egalisateur : non réglementés.
- ✓ Finition Teintée Composant A : Irritant pour les yeux. Inflammable.
- ✓ Finition Teintée Composant B : Irritant pour les yeux.

	Finition teintée Composant A	Finition teintée Composant B
Classe	3	3
N° ONU	1263	1263

Pour plus d'informations, consulter nos fiches de données de sécurité.

TRANSPORT :

- ✓ Fixateur Incolore, Régulateur de Fond, Fixateur Egalisateur : Non réglementés.

27.02.2004

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillénard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04